



### Řetěz/Chains 24B (1"1/2x1")

Rozteč/Pitch	38,10 mm
Vnitřní šířka/Internal width	25,40 mm
Průměr válečku/Roller d	25,40 mm
Radius/Tooth radius r	38 mm
Radius/Chamfer C	4,0 mm

### Typ 24B - pro řetězy 24B (1"1/2x1") / for chains 24B (1"1/2x1") DIN 8187 - ISO/R 606

Z Zubů Teeth	d <sub>0</sub> [mm]	d <sub>k</sub> [mm]	Jednořadé - Single				Dvořadé - Duplex				Trojřadé - Triplex						
			Označ.-Obj.č. Part.No.	bf <sub>1</sub> [mm]	dn <sub>1</sub> [mm]	d <sub>1</sub> [mm]	L <sub>1</sub> [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf <sub>2</sub> [mm]	dn <sub>2</sub> [mm]	d <sub>1</sub> [mm]	L <sub>2</sub> [mm]	Označ.-Obj.č. Part.No.	bf <sub>3</sub> [mm]	dn <sub>3</sub> [mm]	d <sub>1</sub> [mm]	L <sub>3</sub> [mm]
30	364,50	379,50	24B-1-30-GG	24,1	130	40	85	24B-2-30-GG	72,0	160	40	95	24B-3-30-GG	120,3	180	60	150
38	461,39	476,20	24B-1-38-GG	24,1	140	45	90	24B-2-38-GG	72,0	180	45	100	24B-3-38-GG	120,3	200	60	150
45	546,20	561,20	24B-1-45-GG	24,1	140	45	90	24B-2-45-GG	72,0	180	45	100	24B-3-45-GG	120,3	200	60	150
57	691,63	706,50	24B-1-57-GG	24,1	160	45	100	24B-2-57-GG	72,0	200	55	110	24B-3-57-GG	120,0	200	70	150
76	921,98	936,90	24B-1-76-GG	24,1	170	45	100	24B-2-76-GG	72,0	220	55	120	24B-3-76-GG	120,0	200	70	150
95	1152,33	1167,30	24B-1-95-GG	24,1	200	50	125	24B-2-95-GG	72,0	220	55	140	-	-	-	-	-

**Material/Material: litina GG22 / cast iron GG22**